

## TECHNICKÝ LIST – SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

### Specifikace

- Schodišťové prvky vyrábíme v provedení: zahradní tvarovka - schod plochý, zahradní tvarovka – schod plný, zahradní tvarovka – schod šikmý. Zahradní tvarovka – schod je vyráběna v otryskávaném provedení, z betonu pevnostní třídy C30/37. Pro armování výrobku je použita žebírková ocel  $\varnothing 10\text{mm}$ .

### Použití

Schodišťové dílce se používají pro vybudování vnějšího schodiště k rodinným domům, zahrad, k překonání výškových rozdílů v terénu. Zahradní tvarovka – schod plochý musí být uložena na schodišťová ramena, zhotovena z betonu, popřípadě ocelové konstrukce dle projektové dokumentace. Plotová tvarovka – schod šikmý a schod plný jsou usazovány do terénu a zavlhělého betonu, popřípadě betonového lože. V případě, že jsou na prvcích zjevné vady, nesmí dojít k jejich zabudování!

### Výrobce

- Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov 431 11
- IČO: 66131910, DIČ: CZ7305222463
- Tel. +420 474 332 968, 724 768 100
- [www.plotove-strisky.cz](http://www.plotove-strisky.cz)

### Vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost		
Rozměrová přesnost (mm)	Délka	Šířka	Výška
	$\pm 5$	$\pm 5$	$\pm 5$
Výztuž (mm)	min. 10 mm		
Objemová hmotnost ( $\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ )	$\pm 2200$		
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3, označení A $\leq 1,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$		
Pevnostní třída betonu	min . C30/37		
Odolnost smyku/skluzu	Uspokojivý		
Reakce na oheň	Třída A 1		